



Produkt Product	ASI PCBA
Beschreibung Description	<p>Direkte Kontaktierung einer Leiterplatte mit dem AS-i Flachkabel Direct connection of a PCB with the AS-i ribbon flat cable</p> <p>Richtige Polaritätszuordnung unabhängig von der Einlegerichtung des AS-i Flachkabels Correct polarity irrespective of the layout of the AS-i ribbon cable</p>
Bestell-Nr. (siehe Lieferumfang) Order no. (see scope of delivery)	933 981-100
Verpackungseinheit Packaging unit	10
Lieferumfang Scope of delivery	<p>3 Schneidkontakte 3 spade contacts</p> <p>Basisteil base plate</p> <p>Verschlusshaube lockable cover</p>
Technische Daten Technical data	
Betriebsspannung Operating voltage	≤ 40 V
Betriebsstrom Operating current	≤ 4 A
■ Allgemeine Daten General data	
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25 °C ... +70 °C
Lagerungstemperatur Lagerungstemperatur	-40 °C ... +85 °C
Gehäusewerkstoff Housing material	PBT (UL 94 V-0)
Farbe Colour	schwarz Black
Masse (ohne Leitung) Weight (excluding PG gland)	3g

Bohrschablone
Drilling pattern

